

Reinigungsmittel für Fahrzeuge aller Art, innen und außen



HM Auto-Konservierer 500

(Artikel Nr. 1023...) BfR.-Nr. 8367207 / UBA Nr. 06070070

Produktinformation

Auto-Konservierer 500 konserviert Lackflächen und Chromteile von Kraftfahrzeugen & Motorrädern. Er sorgt für anhaltenden Glanz und garantiert eine schnelle Trocknung bei der Handwäsche sowie in Automatischen Waschanlagen. Autokonservierer 500 ist umweltverträglich und biologisch abbaubar.

Anwendungsbereiche

Fahrzeugreinigung

Anwendung

Auto-Konservierer auf gewaschene und nasse Fahrzeuge im Sprühverfahren anwenden.

Nach dem Aufsprühen soll die zusammenhängende Wasserhaut nach 3 - 4 Sekunden ihre Oberflächenspannung verlieren.

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Wasserverdünnbar auf 10 Liter:

leichte Konservierung	Bis 1:10	Ca. 1000 ml
starke Konservierung	Bis 1: 8	Ca. 1250 ml

Ingredients

2-5% 2-Butoxy-ethanol; < 1% (R)-p-Mentha-1,8-dien; <3% Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze; < 3% Fettalkohol, C12-14, ethoxiliert



Technische Daten

Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1023001)
PH-Wert (Produkt)	ca. 7	5 Liter	(Art. Nr 1023005)
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 6,8	10 Liter	(Art. Nr 1023010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1023020)

Gefahrenhinweise

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 Augenschutz tragen.
- P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den regionalen Vorschriften zuführen.

