

Spezial-Reinigungsmittel für Fahrzeuge



HM Betonlöser saures Spezialprodukt mit Korrosionsschutz

(Artikel Nr. 1210...) BfR.-Nr.8367134 / UBA Nr. 0607 0073

Produktinformation

HM Betonlöser ist ein saures Spezialprodukt, das abge bundenen Mörtel an Betonmischanlagen, Betonfahrzeugen und Betonpumpen selbsttätig löst. HM Betonlöser kann auch zur Entfernung von Eisen- oder Kalkbelägen auf Eisenwerkstoffen verwendet werden.

Anwendungsbereiche

Fahrzeugreinigung

Anwendung

Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1: 3 bis 1: 10 herstellen und auf die zu reinigenden Flächen bringen. Während der Einwirkzeit ist eine chemische Reaktion (Blasenbildung) abzuwarten und anschließend gründlich mit HD-Geräten oder manuell abspülen. Vorgang bei extremen Verunreinigungen wiederholen.

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Wasserverdünnbar auf 10 Liter (manuell):

| | | |
|----------------------------|----------|-------------|
| leichte Verschmutzung | Bis 1:10 | Ca. 1000 ml |
| mittelstarke Verschmutzung | Bis 1: 5 | Ca. 2000 ml |
| starke Verschmutzung | Bis 1: 3 | Ca. 3000 ml |

Ingredients

2,5-10% Salzsäure; < 2,5% 2-Butoxyethanol; < 1% But-2-in-1,4-diol

| Technische Daten | | Gebindegrößen | |
|----------------------|---------|---------------|-------------------|
| Form | flüssig | 1 Liter | (Art. Nr 1210001) |
| PH-Wert (Produkt) | ca. 1 | 5 Liter | (Art. Nr 1210005) |
| PH-Wert (mit Wasser) | ca. 2 | 10 Liter | (Art. Nr 1210010) |
| Siedepunkt | >100°C | 20 Liter | (Art. Nr 1210020) |



Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
 H335 Kann die Atemwege reizen.
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
 P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
 P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
 P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
 P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



UN 1789
 Chlorwasserstoffsäure Kl 8,
 VG III,
 ADR