

Spezial-Reinigungsmittel für Fahrzeuge



HM Betonlöser Spezial saures Spezialprodukt mit Korrosionsschutz

(Artikel Nr. 1211...) BfR.-Nr.8367135 / UBA Nr. 0607 0073

Produktinformation

HM Betonlöser Spezial ist ein saures Spezialprodukt, das abge bundenen Mörtel an Betonmischanlagen, Betonfahrzeugen und Betonpumpen selbsttätig löst. HM Betonlöser Spezial kann auch zur Entfernung von Eisen- oder Kalkbelägen auf Eisenwerkstoffen verwendet werden.

Anwendungsbereiche

Fahrzeugreinigung

Anwendung

Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1: 3 bis 1: 10 herstellen und auf die zu reinigenden Flächen bringen.

Während der Einwirkzeit ist eine chemische Reaktion (Blasenbildung) abzuwarten und anschließend gründlich mit HD-Geräten oder manuell abzuspülen. Vorgang bei extremen Verunreinigungen wiederholen.

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Wasserverdünnbar auf 10 Liter (manuell):

leichte Verschmutzung	Bis 1:10	Ca. 1000 ml
mittelstarke Verschmutzung	Bis 1: 5	Ca. 2000 ml
starke Verschmutzung	Bis 1: 3	Ca. 3000 ml

Ingredients

2,5-10% Salzsäure; < 2,5% 2-Butoxyethanol; < 1% But-2-in-1,4-diol

Technische Daten

Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1211001)
PH-Wert (Produkt)	ca. 1	5 Liter	(Art. Nr 1211005)
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 2	10 Liter	(Art. Nr 1211010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1211020)

Gebindegrößen

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P301+P310 BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



UN 1789
Chlorwasserstoffsäure Kl 8,
VG III,
ADR