

Professionelle Reinigungsmittel
für Industrie, Handwerk und Gewerbe
direkt vom Hersteller



HM 110 saures Spezialprodukt mit Korrosionsschutz

(Artikel Nr. 1212...) UBA Nr. 0607 0073 / BfR.-Nr.8367146

Produktinformation

HM 110 ist ein saurer Spezialreiniger, der bei sachgemäßer Anwendung extreme Ablagerungen löst. HM 110 entfernt speziell mineralische Verschmutzungen von Aufbauten und Planen schnell, gründlich und schonend.

Anwendungsbereiche

Betonfahrzeuge, Silofahrzeuge, Waschhallen, säurefeste Fliesen etc.

Im Vorversuch ist auf jeden Fall die Verträglichkeit des Produktes mit dem Untergrund zu ermitteln.

Anwendung

Erstellen Sie eine Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1:3 bis 1:10 und sprühen diese auf. Kurz einwirken lassen -nicht antrocknen- und mit HD-Wasserstrahl absprühen. HM 110 nass in nass verarbeiten! Darf nur auf säurefesten Fliesen und niemals auf Glas, insbesondere Windschutzscheiben, aufgebracht werden!

Wasserverdünnbar auf 10 Liter (manuell):

leichte Verschmutzung	Bis 1:10	Ca. 1000 ml
mittelstarke Verschmutzung	Bis 1: 5	Ca. 1700 ml
starke Verschmutzung	Bis 1: 3	Ca. 2500 ml

Wasserverdünnbar auf 10 Liter (hochdruck):

leichte Verschmutzung	Bis 1:10	Ca. 100 ml
mittelstarke Verschmutzung	Bis 1: 5	Ca. 130 ml
starke Verschmutzung	Bis 1: 3	Ca. 200 ml

Ingredients

Schwefelsäure <10%, Ameisensäure <15%, Salzsäure <10%, anionische und nichtionogene Tenside, anorganische Säuren, Kokosamidopropylbetain <5%, Lösungsvermittler und Hilfsstoffe. Enthält 2-Butin-1,4-diol. <1%, Benzaldehyd <1% Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Technische Daten

Technische Daten		Gebindegrößen	
Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1212001)
PH-Wert (Produkt)	ca. 1	5 Liter	(Art. Nr 1212005)
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 2	10 Liter	(Art. Nr 1212010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1212020)

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

SP303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren



UN 1789

Chlorwasserstoffsäure Kl 8,
VG III,
ADR