

Professionelle Reinigungsmittel
für Industrie, Handwerk und Gewerbe
direkt vom Hersteller



HM Fliesen- und Fugenreiniger

enthält Salzsäure, biologisch abbaubar

(Artikel Nr. 1215...) BfR.-Nr. 8367211 / UBA Nr. 0607 0170

Produktinformation

HM Fliesen- und Fugenreiniger entfernt Kalk, Ruß, Rost, Grünspan und viele andere Belagsschichten von Fliesen, Wand, Bodenplatten und anderen säurebeständigen Oberflächen

Anwendungsbereiche

Brandsanierung, Gebäudereinigung, Industrie

Anwendung

Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen. Lösung auf die Oberflächen auftragen, einige Minuten einwirken lassen. Anschließend Belag entfernen und die Oberflächen gründlich mit Wasser spülen

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Sprühnebel vermeiden!

Wasserverdünnbar auf 10 Liter:

leichte Verschmutzung	Bis 1:10	Ca. 1000 ml
mittelstarke Verschmutzung	Bis 1: 5	Ca. 2000 ml
starke Verschmutzung	Bis 1: 3	Ca. 3000 ml

Ingredients

2,5%-10% Salzsäure; < 2,5% 2-Butoxyethanol; <1% But-2-in-1,4-diol

Technische Daten		Gebindegrößen	
Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1030001)
PH-Wert (Produkt)	1	5 Liter	(Art. Nr 1030005)
PH-Wert (mit Wasser)	2	10 Liter	(Art. Nr 1030010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1030020)

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P332+P313Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe, hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P301+P310BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen



UN 1789
Chlorwasserstoffsäure Kl 8,
VG III,
ADR