

Professionelle Reinigungsmittel
für Industrie, Handwerk und Gewerbe
direkt vom Hersteller



HM Solan 440 mit Korrosionsschutz

Spezialreiniger für säurebeständige Fliesen und Fassaden

(Artikel Nr. 1219...) BfR-Nr.: 2103754

Produktinformation

Solan 440 ist ein saurer Spezialreiniger für die schnelle und gründliche Entfernung von mineralische Verschmutzungen. Solan 440 ist hochkonzentriert und darf nur auf säurebeständige Materialien wie Ziegel, Klinker, Beton etc. eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche Gebäudereinigung, Brandsanierung

Anwendung

Man stellt zunächst eine Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1:5 bis 1:15 her und sprüht diese direkt auf die zu reinigenden Flächen auf. Kurz einwirken lassen, nicht antrocknen lassen und mit HD-Wasserstrahl absprühen. Den Reiniger nass in nass verarbeiten! Darf nur auf säurefeste Fliesen und nicht auf Glasscheiben gesprüht werden

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Wasserverdünnbar auf 10 Liter:

leichte Verschmutzung	Bis 1: 15	Ca. 600 ml
mittelstarke Verschmutzung	Bis 1: 10	Ca. 1000 ml
starke Verschmutzung	Bis 1: 5	Ca. 2000 ml

Ingredients

5-<10% Ameisensäure; 5-<10% Salzsäure; 5-<10% Schwefelsäure;
1-<5% Kokosamidopropylbetain; <1% But-2-in-1,4-diol (vgl. 2-Butin-1,4-diol);
<1% Benzaldehyd

Technische Daten

Form	flüssig
PH-Wert (Produkt)	1
PH-Wert (mit Wasser)	2
Siedepunkt	>100°C

Gebindegrößen

1 Liter	(Art. Nr 1219001)
5 Liter	(Art. Nr 1219005)
10 Liter	(Art. Nr 1219010)
20 Liter	(Art. Nr 1219020)

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den regionalen Vorschriften zuführen



UN 1789
Chlorwasserstoffsäure Kl 8,
VG III,
ADR