

## Reinigungsmittel für Fahrzeuge aller Art



# HM Betonlöser Salzsäurefrei mit Korrosionsschutz

(Artikel Nr. 1226...) BfR.-Nr. 8367209 / UBA Nr. 0607 0073

### Produktinformation

Betonlöser Salzsäurefrei ist ein saures Spezialprodukt, das abge bundenen Mörtel an Betonmischanlagen, Betonfahrzeu gen und Betonpumpen selbstätig löst. Betonlöser Salzsäurefrei kann auch zur Entfernung von Eisen- oder Kalkbelägen auf Eisenwerkstoffen mit Erfolg verwendet werden.

### Anwendungsbereiche

Betonfahrzeuge, Silofahrzeuge, Waschhallen, säurefeste Fliesen etc. **Im Vorversuch ist auf jeden Fall die Verträglichkeit des Produktes mit dem Untergrund zu ermitteln.**

### Anwendung

Man stellt zunächst eine Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1:3 bis 1:10 her und sprüht diese auf die zu reinigenden Flächen direkt auf. Während der Einwirkzeit ist die chemische Reaktion (Bläschenbildung) auf den Belägen abzuwarten und anschließend mit Druck und viel Wasser nachspülen. Dieser Vorgang kann beliebig oft bei extremen Verkrustungen wiederholt werden.

### Wasserverdünnbar auf 10 Liter (manuell):

leichte Verschmutzung	Bis 1:10	Ca. 1000 ml
mittelstarke Verschmutzung	Bis 1: 5	Ca. 2000 ml
starke Verschmutzung	Bis 1: 3	Ca. 3000 ml

### Ingredients

50 - < 55%: Phosphorsäure 75%

Technische Daten		Gebindegrößen	
Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1226001)
PH-Wert (Produkt)	ca. 1	5 Liter	(Art. Nr 1226001)
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 2	10 Liter	(Art. Nr 1226010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1226020)

#### Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

#### Sicherheitshinweise

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen



**UN 1805**  
Phosphorsäure Kl 8,  
VG III,  
ADR