

Brandsanierung

HM Rostentferner saurer Spezialreiniger

(Artikel Nr. 1227...) UBA Nr. 06070001 / BfR.-Nr.: 8367237

Produktinformation

Rostentferner H wird zur Sanierung von brandgeschädigten Oberflächen vorzugsweise im Handwischverfahren eingesetzt. Bei hochlegierten Sonderstählen bzw. hohen Anforderungen an die Maßgenauigkeit sollte zur Entfernung der Korrosionsrückstände ROSTENTFERNER A, im Tauchbad, eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche

Brandsanierung

Anwendung

Je nach Verschmutzung kann das Produkt mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:5 verdünnt werden. Die Anwendung erfolgt mittels Stahlwolle, Kunststoffpads bzw. Putzlappen usw. Anschließend sind die Rückstände auf den Teilen mit einer ca. 2%igen wässrigen Lösung bzw. einer 10%igen wässrigen Lösung MR zu entfernen. Die Teile trocknen und abschließend lackieren oder mit VORKONSERVIERER V bzw. LANGZEITKONSERVIERER L konservieren.

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Ingredients

Phosphorsäure, biologisch abbaubare kationische und nichtionogene Tenside, Farbstoff, spezielle Alkohole, Korrosionsinhibitoren, Wasser



Technische Daten

| | |
|----------------------|---------|
| Form | flüssig |
| PH-Wert (Produkt) | ca. 1 |
| PH-Wert (mit Wasser) | ca. 2 |
| Siedepunkt | >100°C |

Gebindegrößen

| | |
|----------|-------------------|
| 1 Liter | (Art. Nr 1227001) |
| 5 Liter | (Art. Nr 1227005) |
| 10 Liter | (Art. Nr 1227010) |
| 20 Liter | (Art. Nr 1227020) |

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise:

- P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



UN 1805
Phosphorsäure, Kl. 8,
VG III