

**für keimfreie Prozesse
in der Lebensmittelindustrie**

HM Antikalk eco schaumarmer Maschinenentkalker

(Artikel Nr. 1229...) BfR.-Nr. 8367122 / UBA Nr. 0607 0098

Produktinformation

HM Antikalk eco ist ein saurer Spezialreiniger, der geruchslos anorganische Ablagerungen wie Wasserstein, Rost- und Laugenflecke sowie Kalk mühelos beseitigt. HM Antikalk eco basiert auf hochwertigen Säuren unter Zusatz von Netzmitteln. Das Produkt ist besonders geeignet für die Eiweißentfernung und Reinigung der Maschinen

Anwendungsbereiche:

Lebensmittelindustrie, Gastronomie

Anwendung

Wasserverdünnbar auf 10 Liter:

Manuell	1:10 bis 1:40	1000 – 244 ml
Maschinell	1:20 bis 1:50	122 – 50 ml
Kunststoffflächen	1:5 bis 1:40	1700 – 244 ml
Vorsprühverfahren	1:10 bis 1:40	1000 – 244 ml
Hochdruckgeräte	1:10 bis 1:100	1000 – 100 ml

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Ingredients

15 - < 20%: Phosphorsäure 75%, < 1%: Alcohol, C12-14, ethoxyliert propoxyliert

Technische Daten		Gebindegrößen	
Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1229001)
PH-Wert (Produkt)	ca. 1	5 Liter	(Art. Nr 1229005)
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 2	10 Liter	(Art. Nr 1229010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1229020)

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen



UN 1805
Phosphorsäure, KI 8,
VG III