

# Brandsanierung

## HM Fettlöser Wasserverdränger FL-WD

(Artikel Nr. 1423...) BfR.-Nr.: 8367145

### Produktinformation

HM Fettlöser Wasserverdränger ist ein geruchsarmer, schnelltrocknender und milder Metallreiniger mit wasserverdrängenden und korrosionsschützenden Eigenschaften.

### Anwendungsbereiche

Brandsanierung

### Anwendung

Das Produkt wird unverdünnt zur Sanierung bzw. Reinigung von Metallen und anderen geeigneten Oberflächen eingesetzt und bildet nach dem Antrocknen einen dünnen korrosionsschützenden Film.

**Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!**

### Ingredients

50-100%: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische,  
10 - < 25%: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol



Technische Daten		Gebindegrößen	
Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1423001)
PH-Wert (Produkt)	neutral	5 Liter	(Art. Nr 1423005)
PH-Wert (mit Wasser)	neutral	10 Liter	(Art. Nr 1423010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1423020)

### Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.  
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
P501 Inhalt/Behälter der Abfallsonderentsorgung zuführen.  
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**UN 1993**  
ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF  
KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11,  
N- PROPANOL (N-PROPYLALKOHOL)  
KI 3, VG III, ADR