

Art.Nr. 1135010

HM Tauchentfetter wässrig

Produktinformation

HMTauchentfetter wässrig kann im Tauchverfahren, mit Druckstrahlgeräten sowie mit manuellen Reinigungsmethoden zur Entfettung bzw. Reinigung von Metallen, Kunststoffen, Beton, Steinfassaden sowie teilweise auch von lackierten Oberflächen eingesetzt werden.

Bei alkaliempfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und Verträglichkeit prüfen !

Anwendung

HM Tauchentfetter wässrig ist wasserverdünnbar :
im Tauchbad ca. 1 : 1 bis 1 : 2
im Wischverfahren ca. 1 : 1 bis 1 : 20 je nach Verschmutzung.
Eine Temperaturerhöhung auf 40-80° C steigert die Wirkung.



Technische Daten

Form	flüssig
PH-Wert (Produkt)	ca. 9,5
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 8
Siedepunkt	>100° C

Inhaltsstoffe

Biologisch abbaubare, anionaktive und nichtionogene Tenside, Phosphate, Lösungsvermittler, Farbstoff, Wasser.

Gebindegrößen

10 KG PE-Kanister
22 KG PE-Kanister
220 KG PE Fass
1000 KG IBC