

Art.Nr. 1223010

HM Komplexentroster

Produktinformation

HM Komplexentroster eignet sich zur Entfernung von Korrosionsrückständen z.B. an Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie anderen geeigneten Metallen bzw. NE-Metallen vorwiegend im Badverfahren.

Im Vorversuch ist in jedem Fall die Verträglichkeit des Produktes mit dem entsprechenden Untergrund zu ermitteln.

Anwendung

Die Metallentfettung erfolgt z.B. mit HM Tauchentfetter oder HM Tauchentfetter wässrig. Die Konzentration von HM Komplexentroster wird von pur bis 1 : 4 eingestellt. Bad auf ca. 50-60 Grad C. temperieren. Nachfolgend Wasserspülung mit 5-10%iger Lösung HM Tornado bzw. HM Neutralreiniger. Gegebenenfalls nochmals gründlich spülen. Danach erfolgt die Wasserverdrängung mit HM Wasserverdränger. Anschließend konservierung mit HM Vorkonservierer oder HM Langzeitkonservierer.



Technische Daten

Form	flüssig
PH-Wert (Produkt)	ca. 4,5
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 2
Siedepunkt	>100° C

Inhaltsstoffe

Komplexbildner, Zitronensäure, biologisch abbaubare anionenaktive und nichtionogene Tenside, Inhibitoren, Duftstoff, Lösevermittler, Farbstoff, Wasser.

Gebindegrößen

10 KG PE-Kanister
20 KG PE-Kanister
220 KG PE Fass
800 KG IBC