

Art.Nr. 1450010

HM Tapetenlöser

Anwendung

Für leichte Tapeten 250 ml HM Tapetenlöser auf 10 Liter Wasser, für schwere Tapeten 500 ml HM Tapetenlöser auf 10 Liter Wasser. Einwirkzeit: Je nach Stärke von Tapete und Kleister 5 - 15 Min. Verarbeitung: HM Tapetenlöser auftragen und einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken oder ganzen Bahnen abziehen. Bei sehr schweren oder besonders alten Tapeten ein zweites Mal HM Tapetenlöser-Lösung auftragen. Die Oberfläche von abwaschbaren oder wasserfest überstrichenen Tapeten vor dem Auftragen der Lösung mit einer Nagelrolle mehrfach aufrauen, HM Tapetenlöser-Lösung auftragen und ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend Tapete mit einem Spachtel abziehen.



Technische Daten

Form	flüssig
PH-Wert (Produkt)	7
PH-Wert (mit Wasser)	7
Siedepunkt	>100°

Inhaltsstoffe

nichtionogene Tenside, Hilfsstoffe, Duftstoffe

Gebindegrößen

- 1 Liter Rundflasche
- 5 Liter PE Kanister
- 20 Liter PE Kanister



Reizend