

Art.Nr. 1023010

Auto-Konservierer 500

Produktinformation

HM Auto-Konservierer 500 konserviert Lackflächen und Chromanbauten von Kraftfahrzeugen, verleiht ihnen einen anhaltenden Glanz und garantiert eine schnelle Trocknung bei der Handwäsche sowie im Gebläse bei automatischen Waschanlagen. HM Auto-Konservierer ist umweltverträglich und entspricht weit den gesetzlichen Anforderungen nach biologischer Abbaubarkeit. HM Auto-Konservierer ist sowohl für den Einsatz in automatischen Waschanlagen, als auch bei Handwäsche sehr gut geeignet.

Anwendung

Auto-Konservierer 500 ist nur auf gewaschenen und noch feuchten Wagen anzuwenden. Nach dem Aufsprühen soll die zusammenhängende Wasserhaut nach 3 - 4 Sekunden aufreißen.

Anwendungskonzentration : 1 : 15 bis 1 : 50



Technische Daten

| | |
|----------------------|---------|
| Form | flüssig |
| PH-Wert (Produkt) | ca. 7 |
| PH-Wert (mit Wasser) | ca. 6,8 |
| Siedepunkt | 100° C |

Inhaltsstoffe

kationische Tenside, Lösungsvermittler und Lösungsmittel

Gebindegrößen

10 KG PE-Kanister
20 KG PE-Kanister
220 KG PE Fass