

Art.Nr. 1216012

HM Antikalk *schaumarmer Entkalker*

Produktinformation

HM Antikalk ist ein saurer Spezialentkalker, er ist zudem in der Lage geruchlos anorganische Ablagerungen wie z.B. Wasserstein, Rost- und Laugenflecke, sowie Kalk mühelos entfernen. HM Antikalk ist auf Basis hochwertiger Säuren unter Zusatz von Netzmitteln .aufgebaut worden. Besonders kommt die Wirkung von HM Antikalk auch bei der Entfernung von Eiweißresten zur Geltung.

HM Antikalk kann auf Materialien wie Aluminium, Lack, Kunststoffen, Fliesen, Spülmaschinen, und sonstige Wasserverbrauchenden Geräten eingesetzt werden.

Anwendung

HM Antikalk muss je nach Einsatzbereich und dem Verschmutzungsgrad verdünnt werden. Durch eine Wassertemperatur von 50-60°C wird die Reinigungswirkung verstärkt.. Eine 1-5% Dosierung hat sich in der Anwendung bewährt. Sollte die Temperatur nur 40-60°C betragen, muss die Einwirkzeit mindestens 10-15 Minuten betragen. Hierbei muss jedoch unbedingt die Säurebeständigkeit beachtet werden.



Technische Daten

Form	flüssig
PH-Wert (Produkt)	ca. 1
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 2
Siedepunkt	>100° C

Inhaltsstoffe

nichtionogene Tenside, Phosphorsäure, Lösungsvermittler und Hilfsstoffe.

Gebindegrößen

12 KG PE-Kanister
40 KG PE-Kanister
250 KG PE Fass
750 KG IBC



ÄTZEND